



MINISTERIO
DE CIENCIA
Y TECNOLOGÍA

DIRECCION GENERAL DE
POLITICA TECNOLÓGICA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE
SEGURIDAD Y CALIDAD
INDUSTRIAL

CROSS

**CERTIFICADO DE HOMOLOGACION RELATIVO A UN DISPOSITIVO DE ESCAPE QUE
NO ES DE FÁBRICA PARA CICLOMOTORES DE DOS RUEDAS
APPROVAL CERTIFICATE REGARDING A REPLACEMENT EXHAUSTER FOR TWO-
WHEELED MOPED**

Informe N° / Test Report N. 2000 074363

Servicio Técnico/ Technical service: L.C.O.E., con fecha/dated: 25.07.2000

Número de homologación / Approval Number: e9*97/24*97/24/9*4310*00

1. Marca del dispositivo / Device's brand: YASUNI
2. Tipo de dispositivo / Device's type: 1231 CR y variantes
3. Nombre y dirección del fabricante/ Manufacturer's name and address:
KIT YASUNI S.L.- P.I. Can Castells, C/ Industria 103- Nave 6
08420 Canovelles (Barcelona)
4. Nombre y dirección del representante del fabricante / Manufacturer's
representant's name and address: - - -
5. Marcas y tipos, así como posibles variantes y versiones, si las hubiera, de los
vehículos a los cuales está destinado el dispositivo: Según documentación.
Possible makes and types as well as variants and versions of the vehicles
the device is going to be fit in: According to documentation
6. Dispositivo presentado al ensayo el/ Device submitted for tests: julio /2000
7. Se concede la homologación / Approval is granted.
8. Lugar/ City: MADRID
9. Fecha/ Date: 25.07.2000
10. Firma/ Signature:

" EL SUBDIRECTOR GENERAL DE
SEGURIDAD Y CALIDAD INDUSTRIAL"



Antonio Muñoz Muñoz
Resolución P.D. 23.05.2000

**HOMOLOGACION UNIDAD TECNICA INDEPENDIENTE DE UN
TIPO DE DISPOSITIVO DE ESCAPE PARA CICLOMOTOR**

DOC.97249-1231CR Pag.2

**FICHA DE CARACTERISTICAS
(Según DIRECTIVA 92/61 CEE, Anexo II)**

MARCA: YASUNI

4.4.1. Tipo: automática/manual (1):

MANUAL

4.4.2. Tipo de mando: de mano/de pie (1)

PIE

4.5. Relaciones de transmisión:

**VARIABLE SEGÚN MODELO
(VER TABLA)**

N	R1	R2	R3	RT
1ª marcha				
2ª marcha				
3ª marcha				
4ª marcha				
5ª marcha				

N= MARCHA

R1=RELACION EJE PRIMARIO

R2=RELACION EJE SECUNDARIO

R3= RELACION FINAL

Rt= RELACION TOTAL DE TRANSMISION

4.6. Velocidad máxima del vehículo y marcha en la que se alcanza (en km/h) (1):

45 Km/h

5.2. Neumáticos (categoría, dimensiones y carga máxima) y llantas montadas normalmente:

**VARIABLE SEGÚN MODELO
(VER TABLA)**

NEUMATICO DEL/TRAS.:

CARGA MAX. AD.:

LLANTA DEL./TRAS. :

TABLA DE MARCA Y MODELOS

BETA RK6

DERBI SENDA, SENDA R, SUPERMOTARD, SENDA R 2000 Y SUPERMOTARD 2000

PIAGGIO GILERA 50R AGUA, TWIN, TWIN 6V, CANNIBAL, RK, H@H Y GSM

MOTOR HISPANIA FURIA

RIEJU DRAC 50 MOTOR AM Y RR MOTOR AM

SUZUKI RMX Y SUPERMOTARD

YAMAHA DT 50

DOCUMENTO 00074363

00074363

LABORATORIO DE ELECTROTECNIA